



PEGAMON 45/F1

PEGAMENTO VINÍLICO FLEXIBLE PARA PEGADO DE PAPEL Y CARTÓN

G-11

DESCRIPCIÓN

Pegamento especial a base de emulsión acuosa de polímero de vinil acetato, de secado transparente, libre de solventes orgánicos, especial para máquinas de encolar donde se necesita baja viscosidad.

USOS

Su utilización principal está en el pegado de sustratos celulósicos como papel con papel, cartón, cartón corrugado y algunas superficies poco porosas.

PROPIEDADES

Propiedad		Unidad	Mínimo	Máximo
Contenido de sólidos		%	40	42
Viscosidad Brookfield, (20 rpm, 25°C)		cps	1800	2200

VENTAJAS

- Seca en aproximadamente 8 min al tacto (25°C)
- Se puede adelgazar con agua, solo si es necesario.
- No daña las máquinas y las herramientas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pegar deben estar limpias, secas, libres de polvo, suciedad, grasa, aceite, etc.

MODO DE EMPLEO

- Agitar el producto muy bien con espátula.
- Se halla lista para su fácil aplicación a brocha, espátula o máquina de encolar.
- La cantidad mínima de aplicación es de 100 g/m² en cada una de las superficies. Las superficies porosas siempre requieren más pegamento.
- No diluir

TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 8 minutos, Total: 30 minutos

RECOMENDACIONES

Evitar pegar a temperaturas inferiores a 5°C y/o humedad relativa mayor a 85%.

PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos.