

THINNERS

Gama completa de diluyentes para pinturas y pegamentos.

CERTIFICACIONES



SOLVENTES



SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

A pedido en turril de 100 y 200 litros.

Descripción.

Líquido volátil que se añade a la pintura para rebajar la viscosidad, consiguiéndose de esta manera facilitar la aplicación y ayudar a la penetración. Es el elemento que posibilita y controla el traslado de los distintos componentes de la pintura (pigmentos, resinas, plastificantes) hasta la superficie a pintar.

Modo de empleo.

- Cada Thinner es fabricado de modo adecuado a cada clase de Pintura. Se debe seguir con cuidado las instrucciones de dilución para cada uno de los Productos Monopol. No se debe utilizar en la Pintura otro Thinner que el recomendado.
- De acuerdo a las proporciones indicadas, se debe añadir lentamente el Thinner al Producto y agitar suavemente con espátula hasta que quede completamente homogéneo.
- Para una correcta aplicación no se recomienda aplicar las pinturas al sol o sobre superficies calientes pues los solventes se evaporan aceleradamente.
- El añadido de Thinner a una Pintura no le cambia su coloración. Pero si se excede la dilución, entonces la pintura pierde el poder cubriente, Pierde sus propiedades protectoras y obliga a dar más cantidad de manos (con aumento de tiempo y trabajo).
- Una pintura no rinde más porque se le añade más cantidad de Thinner o Solventes que el recomendado.

Presentación.

Transparente:

Código	Nombre	
930.000	Thinner 1020	1020
930.100	Thinner Zinc Silicato	1005
930.402	Thinner Wash Primer	1010
930.450	Thinner Álpex	2005
930.204	Thinner Garrafas (universal)	2010
930.401	Thinner Horno	2022
930.451	Thinner Demarcación	2026
930.452	Thinner Flexografía	2031
930.470	Thinner Silicona	2055
930.203	Thinner Nitrolac	3007
930.204	Thinner Universal	3030
930.221	Thinner Acrílico	4015
930.505	Thinner Epoxi	4044
930.506	Thinner Epoxi Serigrafía	4048
930.502	Thinner Monocomponente Epoxi	4052
930.503	Thinner Especial	4060
930.608	Thinner Poliuterano	4077
930.001	Thinner Retardador Serigrafía	5005
930.205	Thinner Economico La Paz	3045
930.610	Thinner Poliuterano Industrial	4078

- Acetona
- Acetona Butílico
- Acetona Etílico
- Alcohol Metílico
- Alcohol Etílico
- Alcohol Butílico
- Glicol Butílico
- Metil Etil Cetona (MEK)

- Metil Isobutil Cetona (MIBK)
- Tolueno
- Xileno

Precauciones.

- Productos muy inflamables.
- Se recomienda el uso de mascara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante el empleo de los solventes.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente. No provocar vómito.
- No inhalar, puede producir narcosis e incluso la muerte.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

LA VENTA Y USO DE ESTOS PRODUCTOS Y/O SUS COMPONENTES (LEY 1080, ANEXO 5) ESTÁ SUJETA A AUTORIZACIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS)

Recomendaciones.

- La mayoría de las pinturas tienen solventes orgánicos inflamables. Abrir lentamente los envases de pinturas o de diluyentes, pues se liberan vapores, y cuidar que la temperatura del ambiente sea moderada.

Envases.

- Bidones de 1, 5, 16 y 200 litros.



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com